

# VODOMERNI JAŠEK



- ENOSTAVNA MONTAŽA
- MAJHNA TEŽA
- ŽIVLJENSKA DOBA JAŠKA 50 LET
- MOŽNOST RECIKLAŽE PO IZTEKU ŽIVLJENSKE DOBE



- DVOSLOJNI POLIETILEN
- ZUNANJI SLOJ –KOMPAKTNI POLIETILEN SIVE BARVE
- NOTRANJI SLOJ – PENJEN POLIETILEN BELE BARVE



- ENOJNA IZVEDBA ZA ENEGA PORABNIKA
- DVOJNA IZVEDBA ZA DVA PORABNIKA

- **NOTRANJA NAPELJAVA IZ PPR MATERIALA OJAČANEGA S STEKLENIMI VLAKNI (STRUKTURA CEVI OMOGOČA TANJŠE STENE CEVI IN VEČJI PRETOK VODE)**
- **TERMO POKROV POROČILO ZAG**
- **GUMI TESNILO MED OHIŠJEM IN POKROVOM OMOGOČA POPOLNO TESNENJE (PREPREČUJE VSTOP NEČISTOČ, METEORNE VODE IN HLADNEGA ZUNANJEGA ZRAKA)**



- **VEČJA STABILNOST OHIŠJA ZARADI DVEH POLIETILENSKIH SLOJEV**
- **ENOSTAVNO SIDRANJE OHIŠJA PRI MOŽNIH PODZEMNIH VODAH**
- **MOŽNOST RAZLIČNIH NOTRANJIH NAPELJAV**
- **UPORABNA NOTRANJA ŠIRINA 500mm**
- **IZVEDBA Z LTŽ IN PEHD POKROVOM**
- **DIMENZIJE JAŠKA 1100X550mm**

TIP	V(mm)	Š(mm)
<b>1/2"</b>	1100	550
<b>3/4"</b>	1100	550
<b>1"</b>	1100	550
<b>2X3/4"</b>	1100	550

ostale izvedbe po naročilu

- **STANDARDNA OPREMA JAŠKA ZA EN VODOMER (2 LTŽ KROGELNA VENTILA, LOVILEC NESNAGE, 2X HOLANDEC, PREDPRIPRAVA ZA ZRAČNIK, PRIKLJUČNE SPOJKE NA VHODU IN IZHODU IZ JAŠKA)**