


# ENERGO STRIP

## NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO

Grelci Energostrip EE4-EE42 so namenjeni za fiksno vgradnjo v suhe ali vlažne prostore.. Montažo mora opraviti samo strokovno usposobljena oseba.

1. Grelec Energostrip se lahko montira horizontalno na strop, pri čemer mora biti minimalna razdalja do tal 1.8 m (glej sliko 1).
2. Grelec Energostrip ima priložena 2 nosilca za stropno montažo. Montirata se na razdalji C/C (glej sliko 2 in tabelo).
3. Kabel se priključi na vrstne sponke 4mm<sup>2</sup> po priloženem načrtu (glej sliko 3). Na zgornji strani ohišja sta dve uvodnici za kabel. Uporabimo kabel s premerom 6-12 mm.
4. Barve, laki, razredčila, prah ali umazan zrak se lahko prilepijo na grelec in povzročijo spremembo barve. Delovanje grelca se pri tem ne spremeni. **Pozor!** Med lakiranjem in sušenjem je potrebno grelec Energostrip izklopiti.
5. Pri eventuelnem čiščenju je potrebno grelec izklopiti in ohladiti. Za čiščenje ohišja uporabimo mehko vlažno krpo, za čiščenje reflektorja pa mehko krtačo.

Pozor! Naprava mora biti ozemljena.



Tip	Moč	L	B	H	C/C	A/A	B/B	kg
EE4	400	65	16	5	37	30	4	3
EE6	600	96	16	5	60	30	4	5
EE8	800	65	29	5	37	30	7	6
EE10	1000	168	16	5	103	30	4	8
EE12	1200	96	29	5	60	30	7	8,5
EE16	1600	136	29	5	82	30	7	11,5
EE20	2000	168	29	5	103	30	7	14
EE24	2400	138	43	5	82	80	12	16,5
EE30	3000	168	43	5	103	80	12	20
EE42	4200	168	43	5	103	80	12	21

Električna shema:

